

## Gamma Phileo SMART

### Phileo mini SMART

CODICE	N° MODULI	FLUSSO (lm) @4000k	POTENZA (W)	EFFICIENZA (lm/W)
S-MA031PGMG1P	1	3071	19	162
S-MA039PGMG1P	1	3917	25	157
S-MA049PGMG1P	1	4932	33	149
S-MA060PGMG1P	1	5951	42	142
S-MA071PGMG1P	1	7054	54	131
S-MA081PGMG2P	2	8130	54	151
S-MA089PGMG2P	2	8916	60	149
S-MA101PGMG2P	2	10076	71	142
S-MA119PGMG2P	2	11947	88	136

### Phileo SMART

CODICE	N° MODULI	FLUSSO (lm) @4000k	POTENZA (W)	EFFICIENZA (lm/W)
S-PA144PGMG3P	3	14366	98	147
S-PA159PGMG3P	3	15886	112	142
S-PA181PGMG3P	3	18106	133	136
S-PA198PGMG3P	3	19810	149	133
S-PA217PGMG4P	4	21725	152	143
S-PA249PGMG4P	4	24912	185	135

I dati di flusso si riferiscono ad apparecchi con CRI 70 e 4000 K (740).

Per ottenere diverse combinazioni di CRI e CCT moltiplicare

il flusso luminoso per i seguenti fattori K di conversione:

- 730 = 0,9
- 840 = 0,9
- 830 = 0,85
- 757 = 1