

STEELOX

Scheda Tecnica



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Tensione	220 ÷ 240 V ac
Frequenza di rete	50/60 Hz
Classe di isolamento	II
Sistema di controllo	Z – Zhaga
Temp. ambiente esercizio	-30°C ÷ +38°C
Temp. ambiente stoccaggio	-40°C ÷ +85°C
Corrente di pilotaggio	Fino a 1050 mA
Certificazioni	CE, EN60598-1, EN60598-2-3, ENEC
Efficienza di sistema	Fino a 160 lm/W
Protezione sovratensioni	8 kV comune - 6 kV differenziale

CARATTERISTICHE ELETTRICHE




Fattore di potenza	> 0,95
Lifetime	> 100.000 ore
Tasso di guasto alimentatore per 100.000 ore	< 10%
Protezione vano driver	IP65
Tipologia cavo	FTG180M16 – 2 x 1,5 mm ² con spina CEE IP67 2P+T 16A
Dimming	DALI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Acciaio INOX AISI316L
Dissipatore	Alluminio estruso lega 6060 anodizzato
Peso totale	Vedi tabella
Protezione all'ingresso	IP65
Protezione agli urti	IK08
Guarnizione	Gomma poliuretanic depositata Adesivo siliconico
Colore	Grigio
Diffusore	Vetro extrachiaro temprato 4 mm
Viteria esterna	Acciaio INOX A4
Staffe	Acciaio INOX AISI 316L isolate dal corpo
Montaggio	Attacco rapido a canale

CARATTERISTICHE GRUPPO OTTICO

Temperatura di Colore	4000 - 5700 K
Indice di resa cromatica	> 70
Posizionamento cromatico dei LED	Step di MacAdam ≤ 5
Lifetime L80B10	> 120.000 ore (25°C T amb)
Sistema ottico	Ottiche multilayer a riflessione full cut-off



Ottiche **21-27-28

Modello	CODICE	FLUSSO (lm) @4000k	POTENZA (W)	EFFICIENZA (lm/W)	Peso Kg	Dimensioni
STEELOX 65	STE0065ZS00**G02T	10525	65	161	4.7	380*279*223
STEELOX 100	STE0150ZS00**G04T	20437	138	148	5	380*279*223
STEELOX 200	STE0200ZS00**G04T	27869	194	144	5.1	380*279*223
STEELOX 400	STE0400ZS00**G08T	56393	390	145	7.9	380*503*223
STEELOX 600	STE0600ZS00**G12T	82714	581	142	8.5	380*503*223

Visita il sito www.ariannaled.com per l'elenco dei prodotti certificati.

I dati di flusso e potenza sono valori tipici riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C. Tali valori sono soggetti ad una tolleranza di ±7%.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei prodotti Arianna spa si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Arianna spa via dell'Industria 17 - 35028 Piove di Sacco (PD) t +39 049 7389920 f +39 049 7389924
infoitalia@ariannaled.com/www.ariannaled.com P.I. 04387780283